

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Dimensiones: 54 a 56 cm ancho entre ejes
52cm profundidad
97 cm altura

Respaldo: Espuma de poliuretano moldeada en frío, que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno, tapizado posterior mediante funda de tejido, todo ello protegido con una trasera de madera haya prensada. Densidad de espuma 55 Kg/m³.


Asiento: Espuma de poliuretano moldeada en frío, que envuelve completamente un bastidor de inyección de polipropileno, tapizado posterior mediante funda de tejido. El plegado del asiento se produce mediante doble resorte de forma automática y silenciosa y no necesita mantenimiento. Densidad del poliuretano 65 Kg/m³.

Costado: Tablero de fibras de madera y chapeado en haya. Sistema de fijación oculto al suelo.





Brazo: Incluido en el propio costado

Volumen: 0.160 m³ por unidad

Peso: 23 Kg desmontada




PLANO




OPCIONES




Fijación al suelo



Fijación en pendiente




Logo bordado




Butaca móvil




Numeración butaca




Numeración fila




Pupitre



Acabado madera



Ref 975. Vertical



Perforaciones acústicas

CERTIFICADOS

BS 5852:2006

BS-EN 1021-1:2006

CAL TB 117-2013, SECTION 1

UNE 23.727-90 1R (M1)

UNE-EN 1021-1:2006 / UNE-EN 1021-2:2006

BS 5852:1979 Parte 1

Coeficiente de absorción acústica

Tejido	Barrera	Espuma	Butaca
•			
•			
•			
•	•		
•	•	•	•
	•		
			•